

MV304 会议定向麦克风

MV304-采用 VHF 频段设计，具备更好的音频传输性能。最大支持 4 路高保真无线会议麦克风接入。同时支持手持会议麦、随身麦克的接入，实现多样化的会议、教育场景接入使用。



产品特性

- 一台接收机可支持四支发射器同时工作，有效距离达 50 米
- VHF 频段，精选的抗干扰频点组合，发射器同时使用互不干扰
- 具有防声反馈啸叫功能，能有效降低啸叫的产生
- 具有独立和混合式 6.35mm 音频输出插座，可接调音台和卡拉 OK 放大器
- 采用独立包装方式，可任意搭配手持麦克风 TC-TD、腰挂式发射器 TC-TL
- 台式会议无线麦克风 TC-TH 使用，满足不同场合的需求
- 发射器和对应接收机的频率使用不同的颜色区分，一目了然，操作方便

技术参数

系统指标	
频率范围	830 ~ 870MHz
调制方式	宽带 FM

可调范围	40MHz
信道数量	800
信道间隔	50KHz
频率稳定度	± 0.005%以内
动态范围	80dB
最大频偏	± 75KHz
音频响应	80Hz ~ 12KHz(± 3dB)
综合信噪比	>85dB A+
综合失真	≤1.0%
接收机指标	
接收机方式	二次变频超外差
中频频率	
第一中频	184.2MHz,
第二中频	10.7MHz
无线接口	TNC/50Ω
灵敏度	12 dBμ V (80dBS/N)
杂散抑制	≥55dB
最大输出电平	0 dBV
发射器指标	
输出功率	小于 10mW
杂散抑制	-40dB
供电	两节 AA 电池
使用时间	大于 8 个小时
接收机净重	2605g
手持发射器	305g
腰挂发射器	100g
会议发射器	445g

订购信息

产品型号	产品描述
MV304	无线会议麦克风组合套件，含一套接收主机和四个台式鹅颈有线话筒，典雅黑； UHF双通道无线传输，有效距离不低于50米； 信噪比： > 85dB； 灵敏度： $\geq -80\text{dBS/N}$ ； 发射功率： < 10mW； 输出方式： 4路独立音频采集，2路双通道混合输出；